



المعلومات الفنية

TECHNICAL DATA SHEET

RAKAM WALL PUTTY

PRODUCT CODE: RAKAM - 04

DESCRIPTION & FIELD OF APPLICATION

A Poly-vinyl acetate ready mixed putty, designed for filling minor cracks, small dents, voids, air-holes and eliminating surface imperfections, recommended for use on interior concrete and plaster surfaces, to give a fine and smooth surface.

MAIN FEATURES

- Can be applied directly on to the surface.
- Ease of application.
- Easy to sand when dry.
- Non-sagging properties at high film thickness.
- Excellent filling properties.
- Good adhesive strength.

PHYSICAL SPECIFICATION

- Specific gravity - Approx. 1.75 g/cc
- Solid by weight - Approx. 72%
- Coverage rate - 0.5 - 1.0 Kg/ M² depending on surface condition
- Dry film thickness - max 1 mm
- Shelf life - 1 Year
- Flash point - Not applicable
- Finish - Matt
- Drying time at 25 °C - "Surface dry approx. 1 hour
Hard dry approx. 2 hours"

* Next coat can be applied after 4 hours...

SURFACE PREPARATION

The surface should be sound, dry and clean, free from dirt, oil, grease, and loose paint, or powdery materials...

NEW SURFACES

- 1- "Sand the surface until completely smooth, removes all the dust.
- 2- If the surface is too much dry, the surface should be wetted with clean water.
- 3- Apply one coat of RAKAM Primer Sealer or RAKAM Latex Sealer, if the surface is too much porous.
- 4- Apply 1-2 Coats of RAKAM Wall Putty.
- 5- After drying, sand the putty and clean the surface."

وصف و مجال التطبيق

تشطيب فاخر ذو جودة عالية على الماء ، موصى به للاستخدام على جميع أنواع الأسطح الداخلية مثل الخرسانة والأسمنت والجص وورق الجدران والجبس المجفف ، حيث يلزم وجود خصائص سهلة التنظيف بما في ذلك المطابخ والحمامات ...

الخصائص الرئيسية

- مقاومة فرك ممتازة وقابلة للغسل.
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية.
- متانة ممتازة ومقاومة الخدش.
- قوة إخفاء ممتازة.

المواصفات الفيزيائية

- الوزن النوعي - تقريبا. ١.٧٥ غرام / سم مكعب
- نسبة المواد الصلبة - تقريبا. ٧٢%
- معدل التغطية - هـ ، - ١،٠ كجم / م ٢ اعتمادًا على حالة السطح
- سماكة الفيلم الجاف - الحد الأقصى ١ ملم
- مدة الصلاحية - ١ سنة
- نقطة الوميض - لا ينطبق
- إنهاء - مطفي
- وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية - السطح جاف تقريبا. ساعة واحدة
- جفاف تام تقريبا. ساعتين
- * يمكن تطبيق المعطف التالي بعد ٤ ساعات ...

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح سليماً وجافاً ونظيفاً وخالٍ من الأوساخ والزيوت والشحوم والطلاء السائب أو المواد المسحوقة ...

أسطح جديدة

١. قم بسنفرة السطح حتى يتماسك تمامًا ، قم بإزالة كل الغبار.
٢. إذا كان السطح جافاً جداً ، فيجب ترطيب السطح بالماء النظيف .
٣. قم بتطبيق طبقة واحدة من أساس راكم أو أساس راكم اللاتكس
٤. تطبيق ١-٢ معاطف من طبقات معجونة الجدران راكم .
٥. بعد التجفيف ، سنفر المعجون وتنظيف السطح.



SUBSEQUENT COATS RAKAM Primer Sealer RAKAM Undercoat	الطبقة الاولى (التأسيس) أساس راكم
COLOUR White	اللون أبيض
PACKING 18lt./drum , 4 lt./gallon,	التعبئة ١٨ لتر/برميل, ٤ لتر/جالون
REMARKS ■ Stir well before use... ■ Avoid application below 5 °C or over 85% relative humidity. ■ After using, clean the application tools immediately with water. ■ Close container after use. ■ Store in a cool and dry place. ■ Keep out of reach of children. ■ For more information, please do not hesitate to contact our Technical Department.	ملاحظات ■ يقلب جيدا قبل الاستخدام... ■ تجنب استخدام أقل من ٥ درجات مئوية أو أكثر من الرطوبة النسبية ٨٥ %. ■ بعد الاستخدام ، قم بتنظيف أدوات التطبيق على الفور بالماء. ■ أغلق الحاوية بعد الاستخدام. ■ تخزنها في مكان بارد وجاف. ■ يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. ■ لمزيد من المعلومات ، نرجو إلا تترددوا في الاتصال بالقسم الفني لدينا

